

Roues d'acier Accu-Lite^{MD}

La gamme de roues d'acier les plus légères

70 LB

|

68 LB

|

66 LB



ACCURIDETM
WHEEL END SOLUTIONS

Votre unique source pour les meilleures solutions d'extrémité de roue de l'industrie,
ROUES D'ACIER ET D'ALUMINIUM | TAMBOURS | MOYEUX | DISQUES | RÉGLEURS DE FREIN



Roues d'acier Accu-Lite^{MD}



La gamme de roues d'acier les plus légères d'Accuride.

En tant que chef de file dans les technologies de roués, Accuride Wheel End Solutions offre les conceptions de roue les plus légères de l'industrie et demeure le fournisseur préféré pour les roues d'acier légères. Avec les roues d'acier Accu-Lite^{MD}, vous pouvez profiter des avantages de charge utile accrue et d'économies de carburant sans réduire la capacité nominale.

| Caractéristiques | Avantages |
|---|---|
| <p>Gamme complète de roues d'acier légères</p> <p>2HH : 70 lb 5HH : 68 lb 10HH : 66 lb</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Permet une charge utile additionnelle pour un RCI accru • Offre des économies de carburant en réduisant le poids • Aide à compenser le poids additionnel des équipements pour les émissions |
| <p>Nouvelle technologie révolutionnaire de revêtement Steel Armor^{MC} standard</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • Protection puissante contre la corrosion • Fini supérieur • Réduit les coûts de remise à neuf |
| <p>Acier haute résistance faiblement allié (HSLA)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Robustesse optimale avec une roue légère |

SPÉCIFICATIONS

| Dimension de roue | Numéro de pièce | Trous de main | Diamètre cerclage de boulon | Épaisseur du disque | Décalage | Poids (lb) | Pilote | Charge max (lb) | Gonflage max (psi) |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 22.5 x 8.25 | 50408 | 2 | 10 trous - 285,75 mm | 0,437" | 6,60" | 70 | Par moyeu | 7 400 | 120 |
| 22.5 x 8.25 | 50487 | 5 | 10 trous - 285,75 mm | 0,437" | 6,60" | 68 | Par moyeu | 7 400 | 120 |
| 22.5 x 8.25 | 29637 | 10 | 10 trous - 285,75 mm | 0,437" | 6,60" | 66 | Par moyeu | 7 400 | 120 |

OPTIONS DE REVÊTEMENT

| Numéro de pièce | Description |
|-----------------|----------------------------|
| PKWHT21 | Revêtement en poudre blanc |
| PKBLK21 | Revêtement en poudre noir |
| PKGRY21 | Revêtement en poudre gris |

Les roues Accu-Lite ont été conçues pour application routière avec charge contrôlée standard.

Communiquez avec votre représentant Accuride Wheel End Solutions pour le numéro de pièce spécifique pour votre application.

Pour les applications hors-route, en surcharge ou conventionnelles, veuillez consulter les bulletins W2.026, W2.027, et W2.028.

Votre unique source pour les meilleures solutions d'extrémité de roue de l'industrie.

ROUES D'ACIER ET D'ALUMINIUM | TAMBOURS | MOYEURS | DISQUES | RÉGLEURS DE FREIN

Pour plus d'informations : **(800) 823-8332** | accuridewheelendsolutions.com

Accuride Corporation | 7140 Office Circle | Evansville, IN 47715

