



Roues Accu-Flange^{MC} d'Accuride



Des rebords de jante protégés
sauvegardent votre investissement

Your only single source for industry-leading wheel end solutions.

STEEL & ALUMINUM WHEELS | DRUMS | HUBS | ROTORS | SLACK ADJUSTERS



Vous transportez des charges lourdes? Vos roues montrent des signes d'usure excessive aux rebords de jante?

Protéger votre investissement sur vos roues d'aluminium n'a jamais été plus facile avec les roues d'aluminium Accu-Flange^{MC} d'Accuride. Le revêtement protecteur spécial aux points d'usure prononcée des roues minimise l'abrasion entre le siège du pneu et la jante, ce qui prolonge de façon significative la durée de vie de vos roues. Cela signifie des économies importantes pour les flottes qui transportent de lourdes charges ou des cargaisons ayant tendance à se déplacer, comme les billots, le métal, les liquides ou même les passagers. Cet avantage s'applique aussi aux flottes de véhicules qui font des arrêts fréquents, comme les transports en commun ou les applications de camions sanitaires.

Accu-Flange^{MC} garde vos roues et vos pneus en bon état plus longtemps, ce qui réduit vos coûts d'opération. Voilà la durabilité, la performance et la valeur sur lesquelles vous pouvez compter avec Accuride.

L'abrasion est bien réelle

La physique de l'usure des rebords de jante est simple: le déplacement du poids de la charge fait en sorte que le siège de pneu frotte sur le rebord de jante, ce qui crée de l'usure. Après un certain temps, l'abrasion érode la surface du rebord de jante et crée des arêtes tranchantes qui endommagent les pneus. Le remplacement devient inévitable. Des coûts importants lorsque chaque dollar en entretien compte. *Accuride a la solution.*

Accu-Flange^{MC} durable prolonge la durée de vie

Nos roues d'aluminium Accu-Flange^{MC} sont la solution. Elles offrent un traitement résistant à l'abrasion appliqué sur la surface du rebord de jante, qui forme une barrière contre l'abrasion. Ce traitement réduit l'usure, prolonge la durée de vie utile de vos roues et retarde le remplacement coûteux des roues et des pneus.

Pour assurer la durabilité de vos roues d'aluminium, vous avez le choix. Choisissez Accu-Flange^{MC} d'Accuride pour protéger votre investissement. C'est le meilleur choix pour les applications de service intensif où les charges ont tendance à se déplacer, les applications qui impliquent des arrêts fréquents, ainsi que les environnements rigoureux qui accélèrent l'usure des rebords de jante.

Maintenant, au lieu de remplacer vos roues tous les 18 mois, vous pouvez les conserver pour des kilomètres et des kilomètres de plus avant que le remplacement ne soit nécessaire. Si vous gardez vos camions de classe 8 pour une durée moyenne de 10 ans, ces économies s'additionnent.



Accu-Flange^{MC} benefits a range of applications

LES APPLICATIONS IDÉALES POUR ACCU-FLANGE^{MC}

Véhicule commercial	Pertinence	Tendance
 <p>Camion minier</p>		<p>Principalement hors route avec de Lourdes charges et une usure excessive des rebords de jante due à l'environnement abrasif. Véhicules en service pour de longues périodes.</p>
 <p>Camion forestier</p>		<p>Sur route et hors route, utilisation mixte avec de Lourdes charges et un centre de gravité élevé. Haut degré d'usure de rebords de jante.</p>
 <p>Camion citerne</p>		<p>Centre de gravité plus élevé, charges lourdes pouvant mener à l'usure prématurée des rebords de jante.</p>
 <p>Camion à benne</p>		<p>Application principalement sur route, mais opération sous de lourdes charges dans des environnements rigoureux. Degré moyen d'usure de rebords de jante en raison de l'environnement d'opération abrasive.</p>
 <p>Autobus</p>		<p>Centre de gravité élevé avec déplacement de la charge, opérant avec des départs et arrêts fréquents. Véhicules habituellement conservés de 10 à 12 ans.</p>



Garantie Accu-Flange^{MC}

Accuride garantie Accu-Flange^{MC} contre les arêtes tranchantes pour deux (2) ans à compter de la date de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les conditions suivantes: (i) Tout dommage dû au nettoyage, incluant les dommages causés par l'utilisation d'abrasifs, de brosse abrasive, laine d'acier, tampons de récurage ou produits chimiques puissants ou corrosifs, et (ii) tout dommage au fini de roue Accu-Shield^{MC} dû au démontage, à l'usage inapproprié ou à l'écaillage, que ce soit en raison de contact avec des éléments sur la route comme la roche, le gravier, la bordure, des barrières ou affiches, les équipements de remplacement de pneus ou autrement. Pour les roues Accu-Flange^{MC} / Accu-Shield^{MC} ou Accu-Flange^{MC} / Accu-Armor^{MC}, Accuride Wheel End Solutions recommande de nettoyer avec un savon doux et de l'eau seulement. Pour les roues Accu-Flange^{MC} seulement, Accuride Wheel End Solutions recommande le nettoyage avec un savon doux et de l'eau, suivi par l'application de cire pour roué ou de cire de carnauba avec un tissu 100% coton.



Commander les roues d'aluminium Accuride avec Accu-Flange^{MC}

Commander Accu-Flange^{MC} est simple. Vous n'avez qu'à commander les roues d'aluminium Accuride dont vous avez besoin, et ajouter la lettre F à la fin du numéro de pièce. Voir le tableau d'options de fini pour les combinaisons possibles. Recherchez la décalcomanie distinctive sur les deux côtés de la roue pour identifier rapidement les nouvelles roues Accu-Flange^{MC} d'Accuride. Accu-Flange^{MC} la protection pour roues d'aluminium sur laquelle vous pouvez compter. C'est aussi simple que ça.



SPÉCIFICATIONS

Dimension de roue	Numéro de pièce	Trous de boulon	Cercle de perçage (mm)	Centre d'usinage (mm)	Décalage	Poids (lbs)	Charge Max (lbs)	Gonflage Max (psi)
19.5 x 7.50	40160	8	275mm	221mm	6,59"	39	6700	131
19.5 x 7.50	40162	8	275mm	221mm	6,25"	39	6700	131
22.5 x 8.25	40008 ⁽¹⁾	10	285,75mm	220mm	6,59"	54	8100	131
22.5 x 8.25	40014	10	335mm	281mm	6,69"	53	8046	138
22.5 x 8.25	41644 ⁽¹⁾	10	285,75mm	220mm	6,59"	45	7400	131
22.5 x 8.25	28632	10	11,25"	8,66"	6,59"	54	7300	120
22.5 x 8.25	29560	10	335mm	281mm	6,69"	53	8046	138
22.5 x 9.00	40180	10	335mm	281mm	6,69"	53	8046	138
22.5 x 9.00	29562	10	335mm	281mm	6,69"	53	8046	138
22.5 x 9.00	29730 ⁽¹⁾	10	285,75mm	220mm	7,00"	62	10000	130
22.5 x 12.25	29374 ⁽¹⁾	10	285,75mm	220mm	4,75" ^(intérieur)	66	11000	131
22.5 x 12.25	29683 ⁽¹⁾	10	285,75mm	220mm	2,88" ^(intérieur)	62	11400	125
22.5 x 14.00	41140 ⁽¹⁾	10	285,75mm	220mm	0,50"	55	12800	131
22.5 x 14.00	41142 ⁽¹⁾	10	285,75mm	220mm	2,00"	56	12800	131
24.5 x 8.25	41362 ⁽¹⁾	10	285,75mm	220mm	6,59"	54	7400	130
24.5 x 8.25	40550 ⁽¹⁾	10	285,75mm	220mm	6,59"	60	8300	131

(1) Disponible comme Accu-Armor^{MC}

Options de fin

OPTIONS DE FINI	Code
Extra Polish with Accu-Flange TM or Accu-Shield [®]	XPF XPFC
Polissage standard avec Accu-Flange ^{MC}	SPF
Accu-Armor ^{MC} avec Accu-Flange ^{MC}	RF

⁽¹⁾ Not available on Duplex[®] wheels.

Référez-vous au bulletin W2.006 d'Accuride pour les instructions d'évaluation d'usure.

Votre source unique

Quand il s'agit de préserver l'apparence de votre camion et de votre remorque - ou de combattre les éléments - vous avez le choix. Si vous recherchez des roues d'acier ou d'aluminium, nous avons ce qu'il vous faut.

Accuride Wheel End Solutions est le seul fabricant de l'industrie qui peut vous offrir tant des roues d'acier que des roues d'aluminium pour flottes de véhicules commerciaux d'une seule et même source. Nous sommes le partenaire pour vos roues sur lequel vous pouvez compter pour le succès de votre entreprise. Peu importe si vous choisissez d'investir un peu plus dans des roues d'aluminium avec Accu-Flange^{MC} ou si vous optez pour la durée de vie prolongée des roues d'acier protégées par Steel Armor^{MC}, nous pouvons vous aider à choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Aucune autre entreprise ne peut en dire autant. Qualité. Durabilité. Accuride.

Votre unique source pour les meilleures solutions d'extrémité de roue de l'industrie.

ROUES D'ACIER ET D'ALUMINIUM | TAMBOURS | MOYEUX | DISQUES | RÉGLEURS DE FRE

Pour plus d'informations : (800) 823-8332 | accuridecorp.com
Accuride | 7140 Office Circle | Evansville, IN 47715 USA

