



Roues Aluminium Accu-Shield®



Revêtement protecteur pour roues d'aluminium

Votre unique source pour les meilleures solutions d'extrémité de roue de l'industrie.
ROUES ACIER ET ALUMINIUM | TAMBOURS | MOYEUX | DISQUES | REGLEURS DE FREIN



Apparence et Entretien

- Les roues Accu-Shield® ont une belle apparence claire et brillante.
- Les roues Accu-Shield® sont faciles à nettoyer - utilisez simplement un savon doux et de l'eau.
- Les roues Accu-Shield® sont dotées d'un décalcomanie qui les identifie sur les deux côtés.
- Économisez temps et argent avec les roues Accu-Shield®, pas besoin de polissage d'aluminium.
- Les roues Accu-Shield® ne doivent pas être nettoyées avec un abrasif rugueux. Les roues doivent être nettoyées avec un savon doux et de l'eau seulement. Référez-vous au bulletin technique W2.025 d'Accuride pour plus de détails sur le nettoyage et l'entretien.
- Pour protéger la finition des roues Accu-Shield®, Accuride recommande fortement l'utilisation des plaques de séparation Wheel-Guard®.

Plusieurs options de finition

Accuride propose une finition standard pour toutes les roues en aluminium, ainsi que des options de polissage et de traitement de surface de qualité supérieure.

| Options De Fini | Code |
|---|------|
| Fini standard avec Accu-Shield® Le meilleur compromis en terme de rendu | XPC |
| Extra-polie Le polissage de première qualité sur les deux faces | XP |
| Fini standard Le meilleur rapport qualité/prix un rendu exceptionnel | SP |



Garantie limitée des roues Accu-Shield®

Les roues Accu-Shield® sont garanties pour 60 mois à compter de la date de fabrication. Cette garantie limitée s'applique aux roues Accu-Shield® et ne couvre pas la corrosion, l'usage inapproprié ou autres dommages associés aux conditions indiquées dans la garantie limitée d'Accuride ou liés à (i) tout dommage sur les surface de montage (comme les surfaces sous les écrous de fixation, moyeux, tambour et contre d'autres roues dans le cas de roues doubles), (ii) tout dommage dû au nettoyage incluant l'utilisation d'abrasifs, de brosse abrasive, laine d'acier, tampons de récurage ou produits chimiques puissants, et (iii) tout dommage au fini de roue Accu-Shield® dû au démontage, à l'usage inapproprié ou à l'écaillage, que ce soit en raison de contact avec des éléments sur la route comme le gravier, la bordure, des barrières ou affiches, ou autre. Accuride recommande de nettoyer les roues avec un savon doux et de l'eau. Référez-vous au bulletin technique W2.025 pour les pratiques de nettoyage recommandées.

Attention: Pour éviter les accidents, la réglementation exige des employeurs de former leur personnel travaillant à l'entretien des ensembles de roues/pneus multi-pièces et mono-pièces. Communiquez avec les autorités réglementaires ou Accuride Corporation pour des informations et tableaux de sécurité. Pour des manuels, tableaux et vidéos de sécurité gratuits, écrivez à Accuride Corporation, 38777 Six Mile Road, Suite 410, Livonia, MI 48152. Ou visitez notre site Internet au <http://www.accuridecorp.com>.

Votre unique source pour les meilleures solutions d'extrémité de roue de l'industrie.

ROUES ACIER ET ALUMINIUM | TAMBOURS | MOYEUX | DISQUES | REGLEURS DE FREIN

Pour plus d'information: **(812) 962-5000** | [accuridecorp.com](http://www.accuridecorp.com)

Accuride Corporation | 38777 Six Mile Road Suite 410 | Livonia, MI 48152 USA

